



Tuflong

EN



欧州規格バッテリー (ENバッテリー)搭載の 国産車・外国車に対応

補水可能^{*1}

補機用途にも対応

インジケーター付き^{*2}

提げ手付き


^{*1} 345LN0, 360LN1, 375LN2, 375LN2-ISS, 390LN3, 390LN3-ISS, LN4のみ

^{*2} LN4は除く


日本の気候・風土に最適設計の日本生産モデル

対象：345LN0, 360LN1, 375LN2, 375LN2-ISS, 390LN3, 390LN3-ISS

- 日本国内の工場(埼玉工場)で生産
- 補水可能
- 液面管理がしやすい白色電槽
- エンジン始動用途でも補水用途でも使えるマルチタイプ
- エンジンルームでも車室内にも設置可能
- 業界最長保証(375LN2-ISS, 390LN3-ISS)^{*3}
- タクシー(ハイブリット補機用途)にも保証追加(360LN1, 375LN2)



補水可能な液口栓



液面管理が容易な電槽色
(後ろから光を当てた場合)

外国車 / 国産車用モデル(イタリア生産品)

対象：LN2, LN3, LN4, LN5, LBN2, LBN3

- イタリアのFIAMM社から直輸入
- バリエーション豊富な外国車の搭載形式に対応
(LN2, LN3, LN4, LN5, LBN2, LBN3)
- 補水不要^{*4}
- エンジン始動用途でも補水用途でも使えるマルチタイプ
- エンジンルームでも車室内にも設置可能

^{*3} 日本国内の補修市場に流通している自動車用電池において。(当社調べ2022年6月時点)

^{*4} LN4は補水可能



補水不要の液口栓

Tuflong EN 要項表

※5 片側の排気口をふさぐための排気キャップ付属。

型式	生産国	品名	20時間 率容量 (Ah)	CCA (A)	外形寸法 (約 mm)				液入り 質量 (約 kg)	適合	アイド リング ストップ車 対応	両側面 一括 排気 構造	延長 チューブ 付	補水 可
					総 高さ	箱 高さ	幅	長さ						
LN0	日本	ENA345LN09B	38	300	190	168	175	175	10.5	国産車および 外国車		○※5		○
LN1	日本	ENA360LN19B	50	420	190	168	175	207	13.0	国産車および 外国車		○※5		○
LN2	日本	ENA375LN2ISS9B	60	570	190	168	175	242	16.5	国産車および 外国車	○	○※5		○
	日本	ENA375LN29B	60	570	190	168	175	242	15.0	国産車専用		○※5		○
	イタリア	ENALN29B	64	600	190	168	175	242	15.0	国産車および 外国車		○※5		
LN3	日本	ENA390LN3ISS9B	70	720	190	168	175	278	19.5	国産車および 外国車	○	○※5		○
	日本	ENA390LN39B	70	720	190	168	175	278	18.0	国産車専用		○※5		○
	イタリア	ENALN39B	75	720	190	168	175	278	18.5	国産車および 外国車		○※5		
LN4	イタリア	ENALN49B	95	850	190	168	175	315	22.0	国産車および 外国車			○	○
LN5	イタリア	ENALN59B	100	870	190	168	175	353	23.0	国産車および 外国車			○	
LBN2	イタリア	ENALBN29B	60	600	175	153	175	242	14.0	国産車および 外国車			○	
LBN3	イタリア	ENALBN39B	75	730	175	153	175	278	16.5	国産車および 外国車			○	

Tuflong EN 保証期間

生産国	品名	保証期間		
		乗用車		タクシー
		アイドリングストップ車	ハイブリッド車・普通車	ハイブリッド車補機
日本	ENA375LN2ISS9B	24ヵ月又は走行距離 4 万 km に 早く到達した時まで	36 ヲ月	保証対象外
	ENA390LN3ISS9B			
	ENA345LN09B	保証対象外	24ヵ月又は走行距離 4 万 km に 早く到達した時まで	保証対象外
	ENA360LN19B			12ヵ月又は走行距離 12万 km に早く到達した時まで
	ENA375LN29B			
	ENA390LN39B			保証対象外
イタリア	ENALN29B	保証対象外	24ヵ月又は走行距離 4 万 km に 早く到達した時まで	保証対象外
	ENALN39B			
	ENALN49B			
	ENALN59B			
	ENALBN29B			
	ENALBN39B			

取り扱い上のご注意 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。



危険

- ・火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
- ・この 12V バッテリーをエンジン始動及び補機用途以外に使用しないでください。引火爆発の原因になります。
- ・バッテリーの液面が LOWER LEVEL (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂 (爆発) の原因となります。また、有毒ガスである硫化水素発生の原因となり、死亡のおそれがあります。



注意

- ・バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
- ・使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

- ・本カタログの掲載内容は 2024 年 7 月時点のものです。
- ・製品の仕様・外観は予告なしに変更となることがあります。
- ・本カタログに掲載している製品の特性は、当社の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。
- ・本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

販売店：