



Tuflong

IS Lite

アイドリングストップ車対応バッテリーをよりお求めやすく



年々需要が伸びているアイドリングストップ車用バッテリー。その約6割がMサイズです。Tuflong IS Liteは、Mサイズの中で最も必要とされるM-42に必要な性能と付属機能をコンパクトに備えた設計です。高価なアイドリングストップ車対応バッテリーがよりお求めやすくなりました。

アイドリングストップ車は
24ヵ月または4万km保証

通常車は36ヵ月保証
(走行距離無制限)

揚げ手付き

補水可能

■Tuflong PREMIUM PLUSとの比較表※1

シリーズ名	性能ランク	充電受入性	価格	車両適合 (アイドリングストップ車)	車両適合 (通常車)
IS Lite	○	◎	◎	○	◎
PREMIUM PLUS	◎	◎	○	◎	◎

(凡例)
◎…特に優れる
○…優れる

※1 上記比較表はおおよそのイメージを示しております。

■要項表

品名	公称電圧 (V)	5時間率 容量(約Ah)	外形寸法(約mm)				液入り 質量(約kg)
			総高さ	箱高さ	幅	長さ	
LTAM42RB20R9B	12	30	227	203	129	197	11.0
LTAM42LB20L9B	12						

取り扱い上のご注意 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 危険

- ・火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
- ・この 12V バッテリーをエンジン始動及び補機用途以外に使用しないでください。引火爆発の原因となります。
- ・バッテリーの液面が LOWER LEVEL(最低液面線)以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂(爆発)の原因となります。また、有毒ガスが発生する恐れがあります。

⚠ 注意

- ・バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。取替えを誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
- ・使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

- ・本カタログの掲載内容は 2024 年 1 月時点のものです。
- ・製品の仕様・外観は予告なしに変更となることがあります。
- ・本カタログに掲載している製品の特性は、当社の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。
- ・本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。
- ・製品型式は、業界の慣例として JIS に準拠した表記としていますが、JIS の性能基準を保証するものではありません。

販売店：